

МИНИ АЗС ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Предназначены для заправки авто-транспорта дизельным топливом.

Состоят из баков, изготовленных из свето- и термостабилизированного пластика LLDPE, топливоперекачивающих колонок и прибора, показывающего уровень топлива.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО использование мини АЗС для хранения и перевозки легковоспламеняющихся жидкостей категорий I и II (например, бензин, керосин).

Преимущества:

- материал баков сертифицирован для хранения дизельного топлива;
- широкий рабочий диапазон температур от -30°C до +60°C;
- гладкая поверхность легко поддается очистке;
- срок службы пластиковых изделий при условии правильной эксплуатации — до 50 лет.



Комплектация:

- емкость с крышкой;
- заправочный модуль с комплектом крепления;
- раздаточный пистолет;
- соединительные шланги;
- указатель уровня;
- паспорт изделия.



Заказать на сайте

Вертикальные

Модель	Объем, л	Произв., л/мин	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, горловины, мм	Вес, кг	Объем занимаемый, м³
V 2000	2000	56	1550	1380	1929	300	73	4,13
V 5000	5000	56	2110	1840	2370	400	140,1	9,20
V 8000	8000	56	2160	2300	2831	400	205,2	14,06
V 10000	10000	56	2670	2300	2841	400	241,3	17,45
V 20000	20000	56	2670	2300	5141	400	451,3	31,57

Габариты и производительность указана для мини АЗС с топливоперекачивающей колонкой PIUSI
Напряжение 220 В, длина шланга 4 м, расходомер К 33



Мобильная АЗС

Модель	Объем, л	Произв., л/мин	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Вес, кг	Мощность, Вт
AZSBOX 440	440	55	800	900	1250	45	150

Модель	Объем, л	Произв., л/мин	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, горловины, мм	Вес, кг	Объем занимаемый, м³
G 2000	2000	56	1350	1270	2203	300	94,7	3,78
G 5000	5000	56	1850	1800	2631	400	170,4	8,76
G 8000	8000	56	1880	1980	3600	400	272	13,4

Габариты и производительность указана для мини АЗС с топливоперекачивающей колонкой PIUSI
Напряжение 220 В, длина шланга 4 м, расходомер К 33

